# 脷

## 空气处理机组

| 机组编号 | 风机数据 | | | | | | | | 冷热水系统方式 | 冷、热水盘管数据 | | | 再热方式/数据 | | 加湿方式/数据 | | 机组功能段 | 安装方式 | 机组结构形式 | 供应房间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 送风量m3/h | 新风量m3/h | 一次回风量m3/h | 二次回风量m3/h | 机外余压Pa | 风机类型 | 马达功率Kw | 电源V/Ph/Hz | | 制冷量Kw | 制热量Kw | 电动阀规格mm | 再热类型 | 加热量Kw | 加湿器类型 | 加湿量Kg/h | | | | | |
| 急诊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHU-301 | 1782 | 1131 | 651 | – | 710 | 离心式 | 1.5 | 380/3/50 | 机械循环两管制 | 21.1 | 12.4 | DN25 | 电加热 | 4.6 | 电热式 | 4.5 | 混合段、表冷段、再热段、加湿段、风机段、均流段、中效段(Z2)、出风段 | 座地 | 卧式 | 急诊 | 控制面板置于手术室多联面板内 |
| 门诊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AHU-9-01 | 4488 | 3080 | 1408 | – | 650 | 离心式 | 4.0 | 380/3/50 | 机械循环两管制 | 56.6 | 27.8 | DN40 | 电加热 | 11.2 | 电热式 | 12.8 | 混合段、表冷段、再热段、加湿段、风机段、均流段、中效段(Z2)、出风段 | 座地 | 卧式 | 门诊OR.1、OR.3、OR.5 | 控制面板置于手术室多联面板内 |
| AHU-9-02 | 4224 | 2640 | 1584 | – | 650 | 离心式 | 5.5 | 380/3/50 | 机械循环两管制 | 50.5 | 23.9 | DN32 | 电加热 | 10.8 | 电热式 | 10.9 | 混合段、表冷段、再热段、加湿段、风机段、均流段、中效段(Z2)、出风段 | 座地 | 卧式 | 门诊OR.2、OR.4、OR.6 | 控制面板置于手术室多联面板内 |
| AHU-9-03 | 4917 | 2098 | 2819 | – | 650 | 离心式 | 4.0 | 380/3/50 | 机械循环两管制 | 47.0 | 29.2 | DN32 | 电加热 | 8.4 | 电热式 | 6.4 | 混合段、表冷段、再热段、加湿段、风机段、均流段、中效段(Z2)、出风段 | 座地 | 卧式 | 走廊及辅房 | 需另配空调控制面板 |

注：1、上表中的机外余压指空气处理机组的机外余压，机组采用变频器进行控制。 2、制冷工况：进水温度7℃，出水温度12℃，进风干球温度24℃。 3、制热工况：进水温度45℃，出水温度40℃，进风干球温度22℃。

## 风冷热泵机组

| 机组编号 | 制冷量Kw | 冷冻水进/出水温度℃ | 制热量Kw | 采暖水进/出水温度℃ | 蒸发器水压降KPa | 水流量m3/h | 电源V/Ph/Hz | 功率Kw | 压缩机类型 | 安装方式 | 冷媒类型 | 机组尺寸(L*W*H)mm | 运行重量Kg | 数量台 | 压缩机数量台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-01 | 166 | 7/12 | 182 | 40/45 | 90 | 29 | 380/3/50 | 55.7 | 全封闭涡旋式 | 座地 | R-22 | 2206*2103*2144 | 1879 | 1 | 6 |

注：1、制冷工况：进水温度12℃，出水温度7℃，环境干球温度35℃。2、制热工况：进水温度40℃，出水温度45℃，进风干球温度7℃。

## 深度除湿模块机(分体机)

| 编号 | 类型 | 风量 | 机外静压 | 制冷量 | 除湿量 | 额定功率 | 电源 | 冷媒类型 | 重量 | 数量 | 内机尺寸 | 外机尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m3/h | Pa | Kw | Kg/h | Kw | V/Ph/Hz | | Kg | 台 | mm | mm |
| QS-01 | 管道式 | 3000 | 100 | 30 | 25 | 9.3 | 380/3/50 | R22 | 230 | 1 | 1700*1200*1200 | 1430*700*950 |

注：1、尺寸参数供参考，以设备厂家提供为准。